

LIGHT BY JUUL

Professionel

OPAL SERIE

INDBYGNINGSSPOT ANTIBLÆND SENSOR

RUSTFRIT STÅL/ALUMINIUM
12/24V

DATABLAD SPECIFIKATIONER



Vare gruppe

OPAL SERIE

Vare type

OPAL NEDGRAVNINGSSPOT ANTIBLÆND SENSOR
RUSTFRIT STÅL/ALUMINIUM 12/24V

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Lampen

Spredningsgrad	25,55 grader
Kelvin	3000
Lumen	1200
Lyskilde	LED
Watt	20 Watt
Spænding	12/24V

Specifikationer

CRI/Ra	≥80
Kabel	0,5 m
Dæmpbar	On/Off
IP klasse	69
Arbejds temperatur	-20°C ÷ +55°C
Forventet levetid / timer	≥ 65 000h
Slagfasthed	IK10
Vægt	2,5 kg
Energiklasse	D
Garanti	5 år
Certificering	CE

Materiale

Materiale	Rustfrit stål/316L/Aluminium
-----------	------------------------------

Vedlagt

Indbyggningsrør

VARIANTER

Spredningsgrad

25 grader
55 grader

Kelvin

3000

ANTIBLÆND

Aktiv blændingsbeskyttelse
Indbyggede sensorer dæmper automatisk lyset, når personer kommer tæt på armaturet. Det øger sikkerheden og reducerer risikoen for ubehagelig blænding.

Skånsom for øjnene
Op til 10× reduktion af blænding med passiv beskyttelse og op til 100× med aktiv beskyttelse.

Effektiv varmeafledning
Ekstern kølesystem sikrer stabil ydeevne og lang levetid.

Light By Juul forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer uden forudgående varsel.

Har du andre ønsker eller behov? Kontakt os for flere varianter og skræddersyede løsninger.



LIGHT BY JUUL

Professionel

OPAL SERIE

INDBYGNINGSSPOT ANTIBLÆND SENSOR

RUSTFRIT STÅL/ALUMINIUM

12/24V



DATABLAD SPECIFIKATIONER





Vare gruppe

OPAL SERIE

Vare type

OPAL NEDGRAVNINGSSPOT ANTIBLÆND SENSOR
RUSTFRIT STÅL/ALUMINIUM 12/24V



Light By Juul forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer uden forudgående varsel.

Har du andre ønsker eller behov? Kontakt os for flere varianter og skræddersyede løsninger.

